Rennes, 26 juin 2018

La place des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique du futur

Bernard MULTON
Laboratoire SATIE CNRS
Département de Mécatronique ENS Rennes

Quelques notions d'énergétique à l'échelle planétaire

Notions d'énergétique

Energies primaire, finale et utile...

Exemple électrique

Source : négaWatt

Notions d'énergétique

Bilan énergétique mondial 2015, place de l'électricité

Non renouvelables > 86%

+3%/an (moyenne 2005-2015)

+1,7%/an (moyenne 2005-2015)

> 60 000 TWh_p (≈ 40%)
prélevés pour :
24 400 TWh_e
d'électricité produite

pour commercialiser : **20 100 TWh_e** d'électricité finale (livrée aux compteurs)

Source des données : Agence Internationale de l'énergie traitement par l'auteur

« Vraie » part du nucléaire : 4,9 % de l'énergie primaire
1,9 % de l'énergie finale car 10,5% de l'électricité est d'origine nucléaire (10,5% * 18,5%=1,9%)

La **production mondiale d'électricité** : les sources et les tendances 24 400 TWh en 2015

23,7 % renouvelables : + 5,7% /an sur 10 ans

Evolution moyenne sur 10 ans

76,3% non renouvelables

Source : données IEA, analyse auteur

+ 2,3% /an sur 10 ans

En 2017 : 73,5% NR et 26,5% Ren.

Source : Renewables 2018 Global Status Report

Evolution de la **part des sources primaires**

dans la production d'électricité de 1985 à 2017

Share of global electricity generation by fuel
Percentage

Source : BP Statistical Review 2018 (juin 2018)

Ressources et réserves primaires de la planète Terre

COMBUSTIBLES FOSSILES (charbons, pétroles, gaz naturel) :

environ **5000 Gtep** (400 à 700 pétroles – 250 gaz – 3500 charbons)

Réserves prouvées : **1000 Gtep** (300 pétroles, 160 gaz, 620 charbons)

URANIUM FISSILE : environ **150 Gtep** (avec réacteurs actuels)

Réserves estimées : **60 Gtep**

RAYONNEMENT SOLAIRE ET SOUS-PRODUITS AU SOL :

100 000 Gtep... par an !

près de 8000 fois la consommation d'énergie primaire

Ressources renouvelables : valeurs ramenées à la consommation annuelle d'énergie primaire de l'humanité : $E_h \cong 13 \text{ Gtep}$ (référence)

Considérations sur l'ensemble du cycle de vie des systèmes énergétiques

Crédit : Association HESPUL
<http://www.hespul.org/>

Cycle de vie d'un convertisseur d'énergie

Un critère important : **l'énergie primaire non renouvelable consommée sur tout le cycle de vie**

Cycle de vie d'un convertisseur d'énergie

Un critère habituellement utilisé dans le domaine de l'énergie :

L'EROEI (Energy Returned On Energy Invested)

$$\text{EROEI} = \frac{\text{Energie récupérée sur la vie}}{\text{Energie dépensée à l'investissement}}$$

« rentabilité »
si $\text{EROEI} > 1$

Attention, l'EROEI ne prend pas en compte les ressources consommées durant toute la vie et leur nature non renouvelable

Ainsi l'EROEI de la production d'électricité au pétrole peut être supérieur à celui de l'éolien ou du PV !

Nécessité de comptabiliser la part non renouvelable consommée sur la vie :

$$\text{EROEI}_{\text{sust}} = \frac{\text{Energie récupérée sur la vie}}{\text{Energie non renouvel. dépensée sur la vie}}$$

soutenabilité si
 $\text{EROEI}_{\text{sust}} > 1$

Cycle de vie d'un convertisseur d'énergie

Comparaison de deux modes de génération d'électricité bas carbone

Réacteur nucléaire

Productivité : 1 GW x 7000 h = 7 TWh x 40 ans = **280 TWh_e**

Consommation d'uranium naturel : 7800 tonnes (195 tonnes/an)

Extraction minière de l'uranium : 0,58 TWh_p

Transformation en combustible fissile : 5,1 TWh_p

Construction et démantèlement : 9,3 TWh_p

Stockage déchets : 0,43 TWh_p

Énergie grise : 15,4 TWh_p

$$\text{EROEI} = \frac{280}{15,4} = 18$$

Consommation d'énergie primaire non renouvelable sur le cycle de vie :
avec un rendement de production électrique de 33% :

$$\text{EROEI}_{\text{sust}} = \frac{280}{855} = 0,33 < 1$$

$$E_{\text{PNR}} = 3 \times 280 + 15,4 \approx 855 \text{ TWh}_p$$

+ des déchets à longue durée de vie
+ beaucoup de matière non recyclable...

Cycle de vie d'un convertisseur d'énergie

Photovoltaïque en toiture

Pour produire $7 \text{ TWh}_e/\text{an}$ avec un rayonnement
de $1000 \text{ kWh}_p/\text{m}^2/\text{an}$ (1000 h @ 1 kW/m²)

Avec technologie silicium polycristallin (rendement 16% et PR = 0,75)

Puissance nominale : $9,3 \text{ GW}_c$ ($7 \text{ TWh}_e / (1000 \text{ h} \times 0,75)$)
soit 58 km^2 ($9,3 \text{ GW}_c / (1000 \text{ W}/\text{m}^2) / 0,16$)
(en France : 8500 km² de superficie bâtie)

Fabrication des modules + montage en toiture + onduleur
fourchette de données (voir source) : 280 à 730 kWh_p/(m² PV)

Énergie grise : 16 à 42 TWh_p

Consommation d'énergie primaire non renouvelable sur le cycle de vie :
sur 40 ans (1 renouvellement au bout de 20 ans) $E_{\text{PNR}} \approx 2 \times (16 \text{ à } 42) = 32 \text{ à } 84 \text{ TWh}_p$

Production d'énergie sur 40 ans : $E_u \approx 2 \times 20 \times 7 = 280 \text{ TWh}_e$

$$EROEI = EROEI_{\text{sust}} = \frac{280}{32 \text{ à } 84} = 3,3 \text{ à } 8,7 > 1$$

(en réalité, énergie grise en baisse)

+ matériaux recyclables
et beaucoup moins de déchets toxiques

Source : Koppelaar Imperial College
Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 72, May 2017

Accroître la part des sources renouvelables variables dans le système électrique

Photovoltaïque : l'effondrement des prix

Toits solaires et fermes au sol :

Source : SOLHAB

Source : EDF Energies Nouvelles

Baisse des prix du système complet installé en toiture 10 à 100 kW, en Allemagne

Source : Fraunhofer, feb. 2018

Prix actuels constatés des installations PV en France :
 environ 2 à 3 €/W en toiture faible puissance
 < 1,5 €/W au sol

Et donc des coûts de production qui s'effondrent justifiant des tarifs d'achat de plus en plus bas, par ex. en France :
 < 6 c€/kWh dans les grandes fermes
 18,5 c€/kWh toitures sans intégration au bâti et < 3 kW

Pour tout renseignement sur le PV :

Association **HESPU** : <http://www.photovoltaïque.info/>

Photovoltaïque : comment agir au niveau local

A titre individuel : installer du PV sur la toiture de son habitat

Encore plus responsable que la revente totale : l'autoconsommation
 avec revente des surplus ou sans revente

Source : Thèse Yann Riffonneau
<https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00458260/>

Possibilités de participer financièrement à des projets citoyens :
 banques d'investissement telles qu'**Energie Partagée Investissement**

Acheter son électricité à un fournisseur de **nouvelles** sources renouvelables et coopératif tel qu'**Enercop**

Optimisation de la **complémentarité éolienne et solaire**

En exploitant pleinement : - les **prévisions météorologiques**
- la flexibilité des **barrages hydroélectriques**

En utilisant des **centrales thermiques** à combustibles renouvelables
pour accroître la puissance flexible

En ajoutant des capacités de **stockage** (réversible) d'électricité,
notamment en aménageant des barrages en STEP

En affinant le **pilotage des charges flexibles** : eau chaude,
batteries VE... et en **favorisant l'autoconsommation PV**

En **produisant des combustibles** (méthane de synthèse, hydrogène)

C'est la symbiose permise par les « smart grids »

**Quelles superficies pour satisfaire la moitié
des besoins électriques actuels via le photovoltaïque ?**

La moitié de **480 TWh** (consommation annuelle 2017)

Rayonnement solaire horizontal moyen en métropole : **1200 kWh/m²**

Avec **PR = 0,75** (PR = performance ratio) et
une technologie au silicium polycristallin **180 W/m²**,
=> une productivité annuelle de **160 kWh_e/m²/an**

240 TWh nécessitent **210 km²** de superficie,
soit **0,6% des superficies déjà artificialisées !**

Situation électrique de la Bretagne

Production électrique :		2010 :	2017	2030 ?
Ressources éoliennes offshore :	éolienne	1 TWh	1,7 TWh	10 TWh
	marémotrice	0,5 TWh	0,53 TWh	0,6 TWh
	hydraulique	0,06 TWh	0,07 TWh	0,07 TWh
	solaire	0,025 TWh	0,21 TWh	4 TWh
	biomasse	0,003 TWh	0,29 TWh	2 TWh
TOTAL	1,6 TWh	2,8 TWh	17,7 TWh	
	(7,6% de la conso 21 TWh)	(13,3%)	(84%)

Eolien : +15%/an et PV : +25%/an
(parc de St Brieuc : 1,82 TWh)

Ressources courants de marée :

Stockage d'énergie :

Guerlédan :
700 MW – 2,6 GWh
(potentiel)

Conclusion

L'énergie électrique vecteur d'un développement soutenable

Dans le monde entier, un mouvement de fond de déploiement des sources électriques renouvelables variables

De nombreux scénarios d'une électricité 100% renouvelable, y compris en France (négaWatt*, ADEME) !

Permettant même de satisfaire de nouveaux usages : transports

Avec beaucoup de bénéfices sur l'environnement, l'emploi, l'économie, la démocratie et la paix

Et le bilan sera encore bien meilleur avec une réduction des consommations via l'efficacité et la sobriété !

* Voir le dernier scénario négaWatt sur le site de l'association

Citoyens, prenez en main votre avenir énergétique !

Source : énergie partagée,
<https://energie-partagee.org/les-projets/monter-un-projet/soumettre-un-projet/>

Production d'électricité soutenable

Emissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie

Source : IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation, 2011
Ch. 9 : Renewable Energy in the Context of Sustainable Development

Production d'électricité soutenable

Suffisamment économiques ? Deux exemples :

1- Eolien : la révolution silencieuse⁽¹⁾

Accroissement du diamètre des turbines à même puissance nominale
 Comparaison de 2 machines de 2,3 MW_e

Source : Nordex

productivité annuelle 5 GWh_e
 2200 h_{epp} (équivalent pleine puissance) par an

productivité annuelle 7,6 GWh_e
 3300 h_{epp} par an

Pour un surcoût d'investissement modeste :

- des machines beaucoup plus productives
- avec moins de variabilité
- des coûts de production en baisse : 5 à 8 c€/kWh_e

(derniers tarifs d'achat France :
 8,2 c€/kWh_e durant 10 ans,
 puis 2,8 à 8,2 durant 5 ans selon les sites)

⁽¹⁾ B. CHABOT, "2014: The Year When the Silent Onshore Wind Power Revolution Became Universal and Visible to All?" Jan. 2014, <http://cf01.erneuerbareenergien.schluetersche.de/files/smfldata/3/3/6/8/9/9/50will2014bevisiblewindrevolution.pdf>

Exemple allemand, le projet Kombikraftwerk

Simulation à l'échelle de toute l'Allemagne, sur une année complète

Production, consommation, transport à partir d'une énergie électrique 100% renouvelable

Source : <http://www.kombikraftwerk.de/100-prozent-szenario.html>

Transition énergétique en Allemagne

Scénario économique

Source : Fraunhofer IWES, « Geschäftsmodell Energiewende. Eine Antwort auf das „Die-Kosten-der-Energiewende“ Argument », jan. 2014
https://www.fraunhofer.de/content/dam/zv/de/forschungsthemen/energie/Studie_Energiewende_Fraunhofer-IWES_20140-01-21.pdf

Transition énergétique en Allemagne

Production électrique 1990 – 2017 (consommation : - 2,4%)

Source : Agora Energiewende, « Die Energiewende im Stromsektor: Stand der Dinge 2017 », jan. 2018
https://www.agora-energie-wende.de/fileadmin/Projekte/2018/Jahresauswertung_2017/Agora_Jahresauswertung-2017.pdf

Production d'électricité soutenable

Photovoltaïque : l'effondrement des prix

En Allemagne, pour un ménage, depuis janvier 2012, le tarif de revente de l'électricité PV est inférieur au prix d'achat de l'électricité du réseau

Eolien solaire : complémentarité à l'échelle de l'Europe

Productible éolien européen Productible solaire européen

Consommation électrique européenne actuelle

Mix éolien (60%) + solaire (40%)

Et, pour l'éolien et le PV, des baisses de coût extrêmement rapides

Rapport banque Lazard pour les USA (nov. 2017)

Source : Lazard's leveled cost of energy analysis - Version 11.0 nov. 2017

<https://www.lazard.com/media/450337/lazard-levelized-cost-of-energy-version-110.pdf>

Electricité photovoltaïque et éolienne, désormais compétitive

Rapport banque Lazard pour les USA (nov. 2017)

LCOE = Levelized Cost of Electricity

Source : Lazard's leveled cost of energy analysis - Version 11.0 nov. 2017

<https://www.lazard.com/media/450337/lazard-levelized-cost-of-energy-version-110.pdf>